ensayo	Unidades	Método	Límites	Incertidumbre	resultado															
					Estación 1	Estación 2	Estación 3		Estación 4	Estación 5	Estación 6	Estación 7	Estación 8	Estación 9	Estación 10	Estación 11	Estación 12	Estación 13		Estación 14
					95	95	95	98	95	95	95	95	98	95	95	98	98	95	98	95
RON#*	---	UNE EN 5164/06	95,0 min.	Solic.	95,8	96,1	96,1	99	96	96,1	96	96	99,2	96	96,1	98,9	98,1	95,7	98,8	96,1
MON#*	---	UNE EN 25163/06	85,0 min.	Solic.	85,4	85,4	85,4	87,4	85,3	85,7	85,2	85,2	87,8	85,5	85,5	87,3	87,2	85,3	87,8	85,2
Destilación	---	UNE EN 3405/11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Evaporado a 70ºC	% v/v	UNE EN 3405/11	22 - 56	± 2,0	32,1	30,6	30,7	27,6	31,3	30,3	30,8	31,5	23,4	32,8	34,7	27,2	24,7	31,1	25,5	32,7
Evaporado a 100ºC	%v/v	UNE EN 3405/11	46 - 74	±2,0	65,2	61	62,3	57,5	61,8	62,7	60,4	62,7	55	61,5	57	57,4	55	56	55,8	57,3
Evaporado a 150ºC	%v/v	UNE EN 3405/11	75 min.	±2,0	94,5	94,1	94,2	91,8	94,5	94,3	93,4	94,3	92,3	93,6	92,9	92,5	93,9	93,3	92,5	93,5
Presión de vapor (DVPE)	kPa	UNE EN 13016/08	50 - 80	± 2,0	70	71,9	70,5	61,7	68,4	63,6	63,6	69,3	59,5	71,6	76,2	61,5	62,4	73,9	70,2	74,5
Olefinas#	%v/v	EN ISO 22854/09	18,0 max.	Solic.	12,8	12,9	13	13,2	12,8	12,8	12,5	12,6	13,4	10,6	9,9	13,4	13,3	10,5	12,9	10,8
Aromáticos#	%v/v	EN ISO 22854/09	35,0 max.	Solic.	26,1	25,7	26	30,1	26,1	25,6	27	25,4	32,2	26,5	27,8	29,7	29,3	28,7	30,4	27,2
Benceno#	% v/v	EN ISO 22854/09	1,0 max.	± 0,06	0,83	0,82	0,86	0,59	0,8	0,71	0,68	0,8	0,77	0,76	0,69	0,59	0,52	0,73	0,71	0,74
Contenido de oxígeno#	% m/m	EN ISO 22854/09	3,7 max.	±0,20	1,72	1,77	1,71	1,79	1,71	1,77	1,73	1,79	1,7	1,73	2,28	1,86	1,63	1,94	1,71	2,39
Compuestos oxigenados#	---	EN ISO 22854/09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metanol#	% v/v	EN ISO 22854/09	3 max.	± 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Etanol#	% v/v	EN ISO 22854/09	10 max.	± 0,1	0,5	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6	2,4	0,8	0,4	1,1	0,4	2,2
Alcohol isopropílico#	% v/v	EN ISO 22854/09	12 max.	± 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Alcohol tert-butílico#	% v/v	EN ISO 22854/09	15 max.	± 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Alcohol iso-butílico#	% v/v	EN ISO 22854/09	15 max.	± 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Eteres de 5 ó más C.#	% v/v	EN ISO 22854/09	22 max.	± 0,4	9,5	9,6	9,5	9,3	9,3	9,5	9,5	9,9	9,7	9,3	8,3	9,5	9,1	9,5	9,8	9,6
Otros compuestos oxigenad	% v/v	EN ISO 22854/09	15 max.	± 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Contenido en azufre	mg/kg	UNE EN 20846/12	10 max.	± 1,8	3,8	4,3	3,4	3,1	< 3	3	< 3	3	4,8	< 3,0	5,9	3,4	6,2	7,7	5,2	5,1
Contenido en plomo#	g/l	EN 237:2005	0,005 max.	± 0,0010	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025